

GEVACRIL

GEVACRIL®: 浇铸型压克力管
透明 - 彩色 - 荧光压克力

GEVACRIL®:
high-quality, innovation, transparency



your acrylic professional



GEVACRIL

浇铸型透明亚克力管

外部 直径 Ø mm	标准 长度 mm	厚度 mm	公差		
			外部 直径	厚度 (单位: 毫米)	
				3-10	12-15
40	2000	3;4	+1%,-0,5%	± 1	/
44	2000	3;4;5	+1%,-0,5%	± 1	/
50	2000	3;4;5;6	+1%,-0,5%	± 1	/
60	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	/
64	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	/
70	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
76	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
80	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
90	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
100	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
102	2000	3;4;5;6;7;8;10	+1%,-0,5%	± 1	± 1,5
110	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
115	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
120	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
125	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
127	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
134	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
139	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
150	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
153	2000	3,4,5,6, 8	± 0,5%	± 1	/
160	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
164	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
170	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,5%	± 1	± 1,5
185	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
200	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
215	2000	3;4;5;6;7;8;10	± 0,5%	± 1	± 1,5
220	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
230	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
240	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
250	2000/2100	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
260	2000	3;4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
270	2000/2100	4;5;6;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
300	2000/2100	4;5;6;7;8;10;12-15	± 0,3%	± 1	± 1,5
300	4100	5	± 0,3%	± 1	/
350	2100	4;5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
400	2050	4;5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5
500	2050	5;6;7;8;10	± 0,3%	± 1	± 1,5



your acrylic professional





GEVACRIL

标准的压克力管是透明的；标准长度公差是-0 毫米/+30 毫米

我们可根据具体要求生产其它直径、厚度和长度的管材

本产品符合相关生产许可法规，是食品级材料，并有质量说明

HappyLabel 包装系统： 白色贴标，聚乙烯薄膜包装，货盘装运

颜色等级：透明、半透明、荧光以及不透光

浇铸型透明压克力管

GEVACRIL[®]性能:



透光性能极佳，无色，高达92%的透光率，高于所有其它塑料，

完全平滑，具有梦幻般光泽的高质量表面

机械强度良好，不易破碎，强度是玻璃的11倍

极强的导光性，是彩色灯饰产品的最佳选择

格外良好的耐天候老化性

可用于盛装食品

易成形、易弯曲、易加工

易胶合，也可用溶剂型胶粘剂进行胶合

使用温限： ± 80°C

生产许可:符合欧盟产品安全认证指令与美国食品及药物管理局规则

质量轻: 只是硅酸盐玻璃重量的一半



your acrylic professional





GEVACRIL

产品种类:

拥有欧洲市场上规格最为齐全的产品：可生产外径40毫米至500毫米，长度4100毫米以内的产品

库存完备，拥有150多种不同规格的产品

颜色种类极为广泛，有透明、半透明、荧光和不透光等各种颜色等级

可以根据客户的要求提供各种尺寸和颜色的产品

产品应用范围:

POP 广告, POS 系统 (可视通信)

标牌, 显示器

鱼缸, 净化过滤器

汽车业、航空业

外壳、透明液压装置、食品罐、饮料售货机、滤水器

建筑用品（室内装潢、栏杆、阳台以及设计的其他物品）

室内陈设品

室内 / 外照明设备；

电视演播室设计（布景、室内陈设品以及其它意在引人注目的物品）

安全质量保证:

附有化学品安全技术说明书

具备质量说明体系

符合相关技术指标和食品安全、耐火等级等方面的认证要求

® = registered trademark

Gevacril®

Cast Continued®

are registered trademarks of

Gevacril srl, Melzo, Italy.

www.gevacril.com / info@gevacril.com



your acrylic professional

