

GEVACRIL

GEVACRIL®: TUBI IN POLICARBONATO

GEVACRIL®:
Alta qualità, innovazione, trasparenza



your acrylic professional



GEVACRIL

TUBI TRASPARENTI IN POLICARBONATO

Diametro esterno mm	Lunghezza standard mm	Unità imballaggio	Spessore mm	Tolleranza mm Diametro esterno	Tolleranza in mm Spessore
10 Ø	2000	25	1;2;3	± 0,3 mm	± 0,20/0,20/0,30 mm
12	2000	25	2;3	± 0,3 mm	± 0,25/0,30 mm
15 Ø	2000	25	2;3	± 0,3 mm	± 0,25/0,30 mm
20 Ø	2000	5	2;3	± 0,3 mm	± 0,25/0,30 mm
25 Ø	2000	5	2;3	± 0,5 mm	± 0,25/0,30 mm
30 Ø	2000	5	2;3;4;5	± 0,5 mm	± 0,25/0,30/0,35/0,40 mm
38	2000	5	2;3	± 0,5 mm	± 0,25/0,30 mm
40 Ø	2000	1	2;3;4;5	± 0,8 mm	± 0,25/0,30/0,35/0,40 mm
50 Ø	2000	1	2;3;4;5	± 0,8 mm	± 0,25/0,30/0,35/0,40 mm
60 Ø	2000	1	2;3;4;5	± 0,8 mm	± 0,25/0,30/0,35/0,40 mm
70 Ø	2000	1	2;3;4;5	± 0,8 mm	± 0,25/0,30/0,35/0,40 mm
80 Ø	2000	1	2;3;4;5	± 0,9 mm	± 0,30/0,35/0,40/0,45 mm
90 Ø	2000	1	2;3;4;5	± 0,9 mm	± 0,30/0,35/0,40/0,45 mm
100 Ø	2000	1	2;3;4;5	± 1,2 mm	± 0,30/0,35/0,40/0,45 mm
110	2000	1	3;4;5	± 1,2 mm	± 0,35/0,40/0,45 mm
120 Ø	2000	1	3;4;5	± 1,2 mm	± 0,35/0,40/0,45 mm
130	2000	1	3;4;5	± 1,3 mm	± 0,35/0,40/0,50 mm
140 Ø	2000	1	3;4;5	± 1,3 mm	± 0,40/0,45/0,50 mm
150 Ø	2000	1	3;4;5	± 1,5 mm	± 0,40/0,45/0,50 mm
200 Ø	2000	1	3;4;5	± 2,0 mm	± 0,40/0,45/0,50 mm

I tubi standard sono trasparenti; la lunghezza standard è di 2000 (-0/+20 mm)

Ø = articoli di magazzino; altri diametri, spessori e lunghezze su richiesta.

Approvals, certificato UL, descrizione di qualità: disponibili.



your acrylic professional





GEVACRIL

Sistema d'imballaggio: I tubi sono etichettati in rosso, incartati in pellicola PE e imballati su pallets.

TUBI TRASPARENTI IN POLICARBONATO

GEVACRIL® prestazioni:

Eccellenti valori della trasmissione della luce dovuti all'alta qualità ottica del materiale.

Protetti dai raggi ultravioletti: lunga durata dei tubi sia in luoghi chiusi che all'aperto.



Auto-estinguenti in conformità alle norme stabilite dalla Comunità Europea, i tubi PC GEVACRIL non permettono la propagazione d'incendi;

Alta resistenza all'urto, 200 volte più del vetro silicato.

Alta temperatura di lavorazione fino a 85° C.

Facili da incollare.

Buona resistenza alle sostanze chimiche.

Facili da termoformare, piegare e trattare.

Ottima resistenza a tutte le condizioni atmosferiche e all'invecchiamento.

Leggeri: pesano la metà del vetro silicato.



your acrylic professional





GEVACRIL

La gamma:

Da un diametro esterno di 10 mm ad un diametro esterno di 200 mm, fino a lunghezze di 4000 mm.

Una vasta gamma con un assortimento che prevede più di 50 articoli diversi

Trasparenti, traslucidi e opalini.

Su richiesta produciamo: tagli su misura, lunghezze non standardizzate, diversi colori e misure individuali.



Le tue applicazioni:

Illuminazione; sistemi d'illuminazione.

Displays, cartellonistica, insegne

Unità di controllo qualità (passaggio fluidi)

Lucernari, corrimano, verande, serre

Collettori solari

Illuminazione interna ed esterna e luminari.

Approvals:

Scheda di sicurezza del materiale: disponibile

Sistema di descrizione qualità: disponibile

Approvals, proprietà tecniche; certificato UL; resistenza al fuoco: disponibili

® = registered trademark
Gevacril®
Cast Continued®
are registered trademarks of
Gevacril srl, Melzo, Italy.
www.gevacril.com
info@gevacril.com



your acrylic prof

